

Kompakt Langzeitschutz-Lasur

Für Fenster & Türen außen und innen.

Tropffrei, wasserabweisend, mit UV-Filter.



503-0001 weiß



503-4250 kiefer



503-4251 teak



503-4252 ebenholz



503-4253 kirsche



503-4255 mahagoni



503-4256 palisander



503-4260 nussbaum



503-4261 farblos



503-4263 eiche rustikal



503-4264 eiche hell

Kompakt Langzeitschutz- Lasur

Für Fenster & Türen außen und innen.
Tropffrei, wasserabweisend, mit UV-Filter.



Anwendungsbereiche

- Besonders geeignet zur dekorativen Behandlung maßhaltiger Bauteile, wie Fenster, Türen, Gartenmöbel, Fensterläden, Rolläden und Hölzer, die der direkten Bewitterung ausgesetzt sind.

Eigenschaften

- Tropffreie Kompakt-Lasur mit Langzeitschutz durch UV-Filter.
- Die Lasur ist extrem wetterbeständig und schützt Holz nachhaltig vor Vergrauung.
- Tropft und spritzt nicht und ergibt ein seidenglänzendes sowie lichtechtes Lasurbild.
- Auch bei stärkster Bewitterung bleibt die Funktion von maßhaltigen Bauteilen gewährleistet.
- Farblos nicht als Schlussanstrich im Außenbereich anwenden.
- Das Produkt lässt sich als Opferschicht zur Verlängerung der Renovierungsintervalle einsetzen.

Verbrauch

1. Anstrich: Ca. 80-120 ml/m²
2. Anstrich: Ca. 60-80 ml/m²

Verarbeitungshinweise

Dichtstoffsysteme sind auf ihre Verträglichkeit zu prüfen.
Vor und gelegentlich während der Arbeit gut aufrühren.
Die Holzfeuchte sollte 13±2 % nicht überschreiten.
Nadelhölzer mit BERGOTEC Holzschutz-Grund* gegen Pilze und Bläue schützen.
(*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!)

Trocknung

Nach ca. 6 Stunden bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit griffest.
Nach ca. 12 Stunden überstreichbar.
Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchte verzögern die Trocknung!

Verarbeitung

Streichen oder Rollen

Das Holz muss sauber, trocken und fettfrei sein.
Abblätternde und verwitterte Anstriche entfernen.
Harzausscheidungen mit Nitroverdünnung auswaschen.

Renovierung:

Bei stark verwittertem Holz Vorbehandlung mit 1 x BERGOTEC Holzschutz-Grund*, anschließend 1 x BERGOTEC Kompakt Langzeitschutz-Lasur, farbig.

Neuanstrich:

1 x BERGOTEC Holzschutz-Grund*
2-3 x BERGOTEC Kompakt Langzeitschutz-Lasur, farbig
(*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!)



Farben und Lacke seit 1879

von Höveling Farben GmbH & Co. KG

Südring 3b . 21465 Wentorf

Tel. (040) 72 77 03 - 0 . Fax (040) 72 77 03 - 29

farben@hoeveling.de . www.hoeveling.de